Instructions in Six Languages

Easy to link, easy to charge!

T400 Pro DUO

AC/DC Dual Touch Balance Charger/Discharger

AC 200W / DC 400W /12AX2

Dual Power | Battery Meter | Discharge | Maximum Safety | Lithium Battery Balancer | Microprocessor Controlled | 中文/DE ENGLISH

HTRC®

www.ht-rc.com

封面

107X115mm

T400 Pro operation flowchart

Charging 3s lipo battery as an example:

The charging method is same for both channel 3s lipo balance charging

① Connect the power supply,wait for self-checking to be completed, then connect 3S lipo battery show picture A.

② Press picture B icon show picture C

③ Press start to charge,show picture D after charging a while,Charging end when it show picture E

④ Press cell key, Picture F to show battery full



Support Multi-Switching Chinese/English/German

CAUTION and NOTES

- This charger is suitable for LiPo/LiFe LiHv/LiIo/NiCd/NiMH/PB/ Smart Battery.Please choose the right type of battery for charging.
- Batteries pose a SEVERE risk of fire if not properly handled. Read and understand all instructions before using charger.
- This unit may emit heat during use. Only operate this device in a well ventilated area away from flammable objects.
- Failure to observe safety procedures may cause damages to property and injury.

Specifications

- Supported language:Chinese/English/German
- Input voltage: AC 100-240V DC 11-18V
- Charge power: AC INPUT:CH1+CH2=200W DC INPUT:200W*2
- Discharge power: 10W*2
- Charge current:0.1-12A*2
- Discharge current:0.1-2A*2
- LiFe/LiIo:1-6Cells*2
- LiPo/LiHV:1-6Cells*2
- NiCd/NiMH:1-15Cells*2
- Pb:2-20V*2
- Smart Battery:1-15串*2
- Net weight:0.48kg
- Dimension: 145x105x64mm



1

Charger HTRC T400 Pro

Touch screen Dual CH Smart charger

Dual Power Built-in AC or External DC.

Internal independent lithium battery balancer

Balance the battery discharge of a single battery.

Maximum security

Automatic charging current limit

Capacity limit

Processing time limit

Data Store / Load

External temperature monitoring

Internal temperature monitoring

Input voltage monitoring

voltage monitoring

Current monitoring

Charging Capacity monitoring

Voltage balance monitoring

Battery internal resistance monitoring

Supports various types of lithium batteries, LiHV,

Smart battery,

NiMh, NiCd and lead battery packs ,

20 memory locations

Technical data:

Input: AC 100-240V / DC 11-18V

Charge power:

AC MAX 200W (CH1+CH2=200W)Power allocation,

MAX 200W of a single.

DC MAX 200W*2 =400W.

Discharge power:10W*2

Charge current range:0.1-12A *2 MAX 12A

Discharge current range:0.1-2A*2 MAX 2A

LiIon/LiPo/LiFe/LiHV:1-6cells*2 (3.7-22.2V)

NiCd/NiMH :1-15cells*2 (1.2-18V)

PB Battery voltage:2-20V*2

Smart battery:I/II/III*2

balance Current:500mA/cell

Weight:0.48kg

Dimension:145*105*64mm

2

Ladegerät HTRC T400 Pro

Touchscreen Dual CH Smart Ladegerät

Dual Power Eingebauter Wechselstrom oder

externer Gleichstrom.

Interner unabhängiger Lithium-Batterie-Balancer

Gleichen Sie die Batterieentladung einer

einzelnen Batterie aus.

Höchste Sicherheit

Automatische Ladestrombegrenzung

Kapazitätsgrenze

Bearbeitungszeitlimit

Datenspeicher / Laden

Externe Temperaturüberwachung

Interne Temperaturüberwachung

Eingangsspannungsüberwachung

Spannungsüberwachung

Stromüberwachung

Ladekapazitätsüberwachung

Spannungsbilanzüberwachung

Batterie-Innenwiderstandsüberwachung

Unterstützt verschiedene Arten von

Lithium-Batterien, LiHV, Smart-Batterie,

NiMh-, NiCd- und Blei-Akkus

20 Speicherplätze

Technische Daten:

Eingang: AC 100-240V / DC 11-18V

Ladeleistung:

AC MAX 200W (CH1 + CH2 = 200W)

Leistungszuweisung, MAX 200W einer einzelnen.

DC MAX 200W * 2 = 400W.

Entladeleistung: 10W * 2

Ladestrombereich: 0,1-15A * 2 MAX 15A

Entladestrombereich: 0,1-2A * 2 MAX 2A

LiIon / LiPo / LiFe / LiHV: 1-6 Zellen * 2 (3,7-22,2 V)

NiCd / NiMH: 1-15 Zellen * 2 (1,2-18 V)

PB Batteriespannung: 2-20 V * 2

Intelligente Batterie: I / II / III * 2

Ausgleichsstrom: 500mA / Zelle

Gewicht: 0,48 kg

Dimension: 145 * 105 * 64mm

3

Chargeur HTRC T400 Pro

Chargeur intelligent double écran tactile

Double alimentation CA intégrée ou CC externe.

Équilibreur de batterie au lithium indépendant

interne

Équilibrer la décharge de la batterie d'une

seule batterie.

Sécurité maximale

Limite de courant de charge automatique

Limite de capacité

Délai de traitement

Magasin de données / chargement

Surveillance de la température externe

Surveillance de la température interne

Surveillance de la tension d'entrée

surveillance de la tension

Surveillance actuelle

Surveillance de la capacité de charge

Surveillance du bilan de tension

Surveillance de la résistance interne de la batterie

Prend en charge divers types de piles

au lithium, LiHV, piles intelligentes,

Batteries NiMh, NiCd et plomb ,

20 emplacements de mémoire

Données techniques:

Entrée: CA 100-240V / DC 11-18V

Puissance de charge:

AC MAX 200W (CH1 + CH2 = 200W)

Allocation de puissance, MAX 200W d'un seul.

DC MAX 200W * 2 = 400W.

Puissance de décharge: 10W * 2

Plage de courant de charge: 0.1-15A * 2 MAX 15A

Gamme de courant de décharge: 0.1-2A * 2 MAX 2A

LiIon / LiPo / LiFe / LiHV: 1-6 cellules * 2 (3,7-22,2V)

NiCd / NiMH: 1-15 cellules * 2 (1.2-18V)

Tension de la batterie PB: 2-20V * 2

Batterie intelligente: I / II / III * 2

balance actuelle: 500mA / cellule

Poids: 0.48kg

Dimension: 145 * 105 * 64mm

4

Caricabatterie HTRC T400 Pro

Touch screen Caricabatterie intelligente

a doppio CH

Doppia alimentazione AC integrata o DC esterna.

Bilanciatore interno indipendente della

batteria al litio

Bilancia la scarica della batteria di una

singola batteria.

Massima sicurezza

Limite corrente di carica automatica

Limite di capacità

Limite di tempo di elaborazione

Archiviazione / caricamento dati

Monitoraggio della temperatura esterna

Monitoraggio della temperatura interna

Monitoraggio della tensione di ingresso

monitoraggio della tensione

Monitoraggio attuale

Monitoraggio della capacità di ricarica

Monitoraggio del bilanciamento della tensione

Monitoraggio della resistenza interna della batteria

Supporta vari tipi di batterie al litio,

LiHV, batteria Smart,

Pacchi batteria NiMh, NiCd e piombo ,

20 posizioni di memoria

Dati tecnici:

Ingresso: CA 100-240 V / CC 11-18 V.

Potenza di carica:

AC MAX 200 W (CH1 + CH2 = 200 W)

Assegnazione della potenza, MAX 200 W di

un singolo.

DC MAX 200 W * 2 = 400 W.

Potenza di scarica: 10 W * 2

Gamma corrente di carica:0.1-15A * 2 MAX 15A

Gamma corrente di scarica: 0.1-2A * 2 MAX 2A

LiIon / LiPo / LiFe / LiHV: 1-6celli * 2 (3.7-22.2V)

NiCd / NiMH: 1-15celli * 2 (1.2-18V)

PB Tensione della batteria: 2-20 V * 2

Batteria intelligente: I / II / III * 2

Equilibrio Corrente: 500 mA / cella

Peso: 0.48kg

Dimensione: 145 * 105 * 64 millimetri

5

Cargador HTRC T400 Pro

Pantalla tá ctil Dual CH cargador inteligente

Doble alimentación de CA incorporada o CC externa.

Balanceador de batería de litio intern

o independiente

Equilibre la descarga de la batería de una

sola batería.

Máxima seguridad

Límite de corriente de carga automática

Límite de capacidad

Límite de tiempo de procesamiento

Almacén de datos / carga

Monitoreo externo de temperatura

Monitoreo de temperatura interna

Monitoreo de voltaje de entrada

monitoreo de voltaje

Monitoreo actual

Control de capacidad de carga

Control de balance de voltaje

Control de resistencia interna de la batería.

Admite varios tipos de baterías de litio,

LiHV, batería inteligente,

NiMh, NiCd y paquetes de baterías de plomo,

20 ubicaciones de memoria

Datos técnicos:

Entrada: CA 100-240 V / CC 11-18 V

Poder de carga:

AC MAX 200W (CH1 + CH2 = 200W)

Asignación de potencia, MAX 200W de una sola.

DC MAX 200W * 2 = 400W.

Potencia de descarga: 10W * 2

Rango de corriente de carga: 0.1-15A * 2 MAX 15A

Rango de corriente de descarga: 0.1-2A * 2 MAX 2A

LiIon / LiPo / LiFe / LiHV: 1-6celdas * 2

(3.7-22.2V)

NiCd / NiMH: 1-15 células * 2 (1.2-18V)

Tensión de batería PB: 2-20V * 2

Batería inteligente: I / II / III * 2

equilibrio actual: 500mA / cell

Peso: 0.48kg

Dimensión: 145 * 105 * 64 mm

6

HTRC®

Made in China

底面